

# SPECIFICATION

## Especificaciones técnicas

	<b>SwingUp</b>
<b>Anchura de trabajo</b>	7,5 – 18 m
<b>Distribuidor</b>	ExaCut ECL   ExaCut ETX   ExaCut ECQ
<b>Número de salidas</b>	ECL 24-24   ECL 30-30   ETX 30/30   ECQ 24-24   ECQ 30-30

	<b>SwingMax</b>
<b>Anchura de trabajo</b>	21 – 30 m
<b>Distribuidor</b>	ExaCut ECL   ExaCut ETX   ExaCut ECQ
<b>Número de salidas</b>	ECL 48-48   ETX 40-40   ETX 48-48, ECQ 42-42   ECQ 48-48

	<b>SwingMax36</b>
<b>Anchura de trabajo</b>	36 m
<b>Distribuidor</b>	ExaCut ECL   ExaCut ECQ
<b>Número de salidas</b>	ECL 40-40-40   ECQ 42-42-42 (-2)

	<b>Compax</b>
<b>Anchura de trabajo</b>	12 – 18 m
<b>Distribuidor</b>	ExaCut ECL
<b>Número de salidas</b>	ECL 24-24   ECL 40-40

	<b>BackPac</b>
<b>Anchura de trabajo</b>	21 – 30 m
<b>Distribuidor</b>	ExaCut ECL   ExaCut ETX   ExaCut ECQ
<b>Número de salidas</b>	80   80/96   96