



# UN SÌ DECISO AI SISTEMI DI SPANDIMENTO A BARRE SOSPENSE

Le tecnologie di spandimento Vogelsang  
sono la soluzione ideale per l'utilizzo efficiente  
di liquami e digestato in agricoltura

**VOGELSANG**  
ENGINEERED TO WORK



# UN SGUARDO VERSO IL FUTURO CON LE BARRE DI SPANDIMENTO

La giusta tecnologia per  
la diffusione efficiente del  
concime liquido

**Perché il liquame risulti un ammendante  
efficiente deve essere utilizzato in modo  
corretto.**

Errore comune è posizionare le calate  
anche solo pochi cm sopra il terreno.  
Vogelsang utilizza calate dalle estremità  
particolarmente rigide che, se usate  
correttamente, come mostrato  
nell'illustrazione, separano le colture e  
posano i liquami direttamente sul terreno.

## MASSIMA ACCURATEZZA DI SPANDIMENTO

Utilizzo ottimale dei nutrienti grazie alla precisa applicazione apicale

### Distribuzione precisa ed accurata

Massima affidabilità, distribuzione  
precisa dei nutrienti e triturazione  
ottimale di materiali estranei e fibrosi  
per ridurre al minimo i tempi di fermo

### Calate intelligenti

Calate circa della stessa  
lunghezza per evitare la  
"forma a V" che si può  
generare all'inizio



### Tubi speciali

Robustezza, elasticità e resistenza ai raggi  
UV grazie a un processo di produzione unico

### TeleShift

Consente alle estremità dei bracci di  
estendersi o ritrarsi per il trasporto  
o per ridurre la larghezza di lavoro

Le calate ultra rigide consentono anche una diffusione precisa. Il liquame depositato penetra nel terreno e le colture formano una copertura su di esso, proteggendo il fertilizzante naturale dal vento e dal sole e impedendo il più possibile che i nutrienti evaporino.



Applicazione corretta della barra di spandimento: il più vicino possibile al suolo!

#### Terminali rigidi

Distanza fissa di irrorazione: nessuna sovrapposizione di tubi e diffusione precisa del liquame sotto le coltivazioni per ridurre al minimo la contaminazione culturale



#### Design robusto e completamente zincato

Durevolezza abbinata ad un peso minimo

Compatto, versatile e facile da installare: SwingUp

# UNA GESTIONE DEL LIQUAME PIÙ SEMPLICE E FLESSIBILE

## Una tecnologia di spandimento più efficace e precisa

I sistemi a barre sospese di Vogelsang sono garanzia di uno spandimento efficiente dei nutrienti proprio dove servono di più: vicino al terreno. Questo è possibile grazie al design robusto del telaio, alla gestione flessibile delle diverse sezioni e delle lunghezze parziali, alla disposizione ottimale delle calate e a soluzioni ottimali ed innovative.

Ma anche ai distributori di precisione che hanno un coefficiente di variazione inferiore al 5%. I sistemi di spandimento con larghezze di lavoro fino a 36 metri sono progettati per la massima flessibilità, unita al più alto livello di rendimento.



### Comfort Flow Control (CFC)

Permette di bloccare l'erogazione in singole calate o gruppi predefiniti direttamente dalla cabina di controllo del mezzo, utilizzando la pressione dell'aria

### Alta Efficacia

Larghezze di lavoro ottimali per costi minimi, risparmio in termini di tempo e spostamenti




### Distribuzione precisa ed accurata

Massima affidabilità, distribuzione precisa dei nutrienti e triturazione ottimale di materiali estranei e fibrosi per ridurre al minimo i tempi di fermo

### Calate intelligenti

Calate circa della stessa lunghezza per evitare la "forma a V" che si può generare all'inizio



**Design robusto e  
completamente zincato**

Durevolezza abbinata  
ad un peso minimo

**Minima larghezza di trasporto**

Larghezza di trasporto ridotta  
per ampiezze di lavoro fino a  
36 metri



**Terminali rigidi**

Distanza fissa di irrorazione: nessuna sovrapposizione di  
tubi e diffusione precisa del liquame sotto le coltivazioni  
per ridurre al minimo la contaminazione colturale

**MASSIMA ACCURATEZZA DI SPANDIMENTO**

Utilizzo ottimale dei nutrienti grazie alla precisa applicazione apicale

## Cosa dicono i nostri clienti

*"I nostri clienti sull'isola di Rügen pretendono moltissimo dalla tecnologia di spandimento e richiedono una larghezza di lavoro di 36 metri. La barra SwingMax mi consente di soddisfare facilmente questi requisiti. Il dispositivo è ottimamente rifinito, duraturo e versatile. Il lavoro di manutenzione è raramente necessario e viene effettuato rapidamente dal team di assistenza Vogelsang, quindi i tempi di fermo prolungati non sono mai un problema."*

Anton Reetz, impresa di servizi agricoli Rügen, Garz

*"Oltre alle larghezze di lavoro flessibili, apprezziamo in particolare l'ottimo rapporto qualità-prezzo dei tiranti delle barre di spandimento Vogelsang. I costi di manutenzione e l'usura sono relativamente bassi, ma il rendimento è molto alto grazie all'enorme larghezza di lavoro. Rispetto all'ampiezza di spandimento, registriamo anche minori perdite di azoto e quindi minori costi per le materie prime. Questo avvantaggia anche i nostri clienti."*

Henning Kruse, Kruse Friedewalde GmbH, Petershagen



Flessibile, robusto ed efficace: SwingMax

*"Con SwingUp, dotato di parzializzatore di flusso, siamo in grado di rispondere perfettamente a tutte le esigenze dei nostri clienti. Indipendentemente dal tipo di coltura e dalle condizioni del terreno, riusciamo sempre ad ottenere i migliori risultati di distribuzione limitando l'emissione di odori sgradevoli. E di questo ne sono felici non solo gli agricoltori."*

Christof Schürmann, impresa di lavori agricoli, Börger

## Panoramica delle barre di spandimento Vogelsang

Modello	SwingUp	SwingMax	Compax	BackPac
Disponibile per	Carribotte	Carribotte	Semoventi	Sistemi ombelicali
Larghezze di lavoro	Da 7,5 a 18 m	Da 18 a 36 m	Da 12 a 18 m	Da 12 a 30 m

**Per maggiori informazioni:  
vogelsang.info/barre-di-spandimento**

Copyright 2018 Vogelsang GmbH & Co. KG

La disponibilità dei prodotti, il loro aspetto, le specifiche e i dettagli tecnici sono oggetto di continuo sviluppo. Conseguentemente, tutte le indicazioni sono fornite senza alcuna garanzia. Vogelsang®, ACC®, BioCrack®, BioCut®, CC-Serie®, CFC®, EnergyJet®, HiFlo®, PreMix®, RotaCut®, XTil® e XRipper® sono, in determinati paesi, marchi registrati di Vogelsang GmbH & Co. KG, Essen/Oldb., Germania. Tutti i diritti, inclusi grafica e immagini, sono riservati.

Dribble bar system\_IT\_08207718\_500\_MET0626

Vogelsang S.r.l  
Via Bertolino 9/a | 26025 Pandino (CR) | Italia  
Telefono: +39 0373 97 06 99 | Fax: +39 0373 91 087  
info@vogelsang-srl.it

**vogelsang.info**

