

XRipper XRP

Fabrikat: Vogelsang
Typ: XRP _____ Q

Zweiwellen-Zerkleinerer zum Zerkleinern von Grob- und Feststoffen in einem Flüssigkeitsstrom.
In senkrechter, platzsparender Ausführung mit direkt über der Zerkleinerungskammer angeordneten Antrieb. Kompakte Bauform mit geringem Standflächenbedarf für den Rohrleitungseinbau.

Effizienter Schutz vor Verstopfungen und Blockaden in Rohrleitungen, Pumpen, Armaturen
Wirtschaftliche Aufbereitung von Feststoffen in flüssigen Medien
Geeignet für verschiedene Grob- und Feststoffe

Auslegungs- und Betriebsdaten:

Fördermedium
Durchsatz _____ m³/h
Feststoffanteil _____ %
Temperatur _____ °C
pH-Wert _____
Betriebsdruck _____

Vogelsang XRipper XRP

Dichtung als Cartridge-Einheit
Robuste monolithische (einteilige) Rotoren
Ripper-Rotoren demontierbar ohne Rohrleitungsdemontage

Werkstoffe und Ausführung

Ripper-Rotoren hochverschleißfester Spezialstahl
Schneidmesserbreite _____ mm
Rotordesign monolithisch
Flüssigkeitsberührte
Gehäuseteile _____
Schutzplatten hochverschleißfester Spezialstahl
Wellenabdichtung Gleitringdichtung mediumgekühlt
mit Dichtungskammer und
Leckageanzeige
Gleitringpaarung Blockring/Duronit mit NBR O-Ring
Flüssigkeitsberührt
O-Ringe NBR

Anschlüsse

XRipper Anschlüsse mit Abstellfüßen

Werkstoff _____
Einlass kompatibel zu DN _____ EN1092-1/11, PN ____
Auslass kompatibel zu DN _____ EN1092-1/11, PN ____
Einlassseitig
AnschlussBox ja ____ nein ____

