

XRipper XRP

Marca: Vogelsang

Modello: XRP _____ Q

Trituratore a doppio albero per la triturazione di materiali grossolani e solidi in un flusso di liquido. In versione verticale salvaspazio con azionamento disposto direttamente sopra la camera di triturazione. Struttura compatta con ingombro ridotto per l'installazione nelle tubazioni.

Protezione efficace contro intasamenti e blocchi in tubazioni, pompe e valvole

Trattamento economico di sostanze solide in fluidi liquidi

Adatto a diversi tipi di materiali grossolani e solidi

Dati di progettazione e di funzionamento:

Fluido trasportato

Portata _____ m³/h

Percentuale di solidi _____ %

Temperatura _____ °C

Valore pH _____

Pressione di esercizio _____

Vogelsang XRipper XRP

Guarnizione a cartuccia

Robusti rotori monolitici (in un unico pezzo)

Rotori Ripper smontabili senza necessità di smontare le tubazioni

Materiali e versione

Rotori del Ripper _____ acciaio speciale ad alta resistenza all'usura

Larghezza delle lame _____ mm

Design del rotore _____ monolitico

Parti a contatto con il liquido

Parti dell'alloggiamento _____

Piastre di protezione _____ Acciaio speciale ad alta resistenza all'usura

Guarnizione dell'albero Guarnizione meccanica raffreddata dal fluido

con camera di tenuta e

indicatore di perdite

Coppia di anelli di tenuta _____ Anello a blocco/Duronit con O-ring in NBR

A contatto con il fluido

O-ring _____ NBR

Raccordi

Raccordi XRipper con piedini di appoggio

Materiale _____

Ingresso _____ compatibile con DN _____ EN1092-1/11, PN _____

Uscita _____ compatibile con DN _____ EN1092-1/11, PN _____

Lato ingresso

Scatola di collegamento _____ sì _____ no _____

Motor con ri

Produttore	Getriebebau Nord
------------	------------------

Potenza	kW		
---------	----	--	--

Tensione 400 V

Grado di protezione

Classe ISO	F
Sensore di temperatura	2

sensore di temperatura	3
------------------------	---

XRipper e motore sono collegati direttamente tramite un supporto di coppia in acciaio (verniciato).

YDinner:

Azionamento: Primer protettivo per acciaio, mano di finitura
RAL 3020, rosso segnaletico

Dimensioni (LxPxA)

Fornire XRipper come descritto in precedenza

Quadro elettrico YBipner YBipner

Posto di comando in loco

Material: acciaio

Potenza XRipper: 2,2 kW

Software incluso / Gestione dei blocchi

Prementate su guida di supporto per l'installazione

In un quadro elettrico

Modulo di controllo

Comunicazione dati: ProfiNet

Tensione di alimentazione: 24 V CC

Dimensioni (L x A x P): 95 x 128 x 46 mm

Tipo di montaggio: guida DIN

Software incluso / Gestione dei blocchi