

XRipper XRP

Výrobce: Vogelsang
Typ: XRP _____ Q

Dvouhřídelový drtič pro drcení hrubých a pevných látek v proudu kapaliny.
Ve svislém, prostorově úsporném provedení s pohonem umístěným přímo nad drticí komorou.
Kompaktní konstrukce s malými rozměry pro montáž do potrubí.

Účinná ochrana před ucpáním a zablokováním potrubí, čerpadel a armatur
Ekonomické zpracování pevných látek v kapalných médiích
Vhodné pro různé hrubé a pevné látky

Konstrukční a provozní údaje:

Čerpaná látka
Průtok _____ m³/h
Podíl pevných látek _____ %
Teplota _____ °C
Hodnota pH _____
Provozní tlak _____

Vogelsang XRipper XRP

Těsnění ve formě kazetové jednotky
Robustní monolitické (jednodílné) rotory
Rotory Ripper lze demontovat bez nutnosti demontáže potrubí

Materiály a provedení

Rotory Ripper speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení
Šířka řezacích nožů _____ mm
Konstrukce rotoru monolitický
Části v kontaktu s kapalinou
Části skříně _____
Ochranné desky speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení
Těsnění hřídele Gleitringdichtung, chlazené médiiem
s těsnicí komorou a
indikátorem úniku
Kombinace těsnicích kroužků Blokový kroužek/Duronit s O-kroužkem z NBR
V kontaktu s kapalinou
O-kroužky NBR

Připojení

XRipper – přípojky s opěrnými nožičkami

Materiál _____
Vstup kompatibilní s DN _____ EN1092-1/11, PN ____
Výstup kompatibilní s DN _____ EN1092-1/11, PN ____
Na straně vstupu
Připojovací skříňka ano ____ ne ____

