

XRipper XRP

Valmistaja: Vogelsang

Malli: XRP _____ Q

Kaksiakselialinen murskain karkeiden ja kiinteiden aineiden murskaamiseen nestevirrassa.

Pystysuora, tilaa säästävä malli, jossa käyttölaite on sijoitettu suoraan murskauskammion yläpuolelle.

Kompakti rakenne, joka vie vähän tilaa putkistoon asennettaessa.

Tehokas suoja tukosten ja tukkeumien muodostumista vastaan putkistoissa, pumpuissa ja venttiileissä

Kiintoaineiden taloudellinen käsittely nestemäisissä väliaineissa

Sopii erilaisille karkeille ja kiinteille aineille

Suunnittelu- ja käyttötiedot:

Kuljetettava aine

Kuljetusmäärä _____ m³/h

Kiintoainepitoisuus _____ %

Lämpötila _____ °C

pH-arvo _____

Käyttöpaine _____

Vogelsang XRipper XRP

Tiiviste patruunayksikkönä

Kestävät monoliittiset (yksiosaiset) roottorit

Ripper-roottorit voidaan irrottaa ilman putkiston purkamista

Materiaalit ja rakenne

Ripper-roottorit erittäin kulutuskestävä erikoisteräs

Leikkuuterän leveys _____ mm

Roottorin rakenne monoliittinen

Nesteen kanssa kosketuksissa olevat

Kotelon osat _____

Suojalevyt erittäin kulutuskestävä erikoisteräs

Akselitiiviste Keskustäytteinen liukurengastiiviste

tiivistyskammion ja

vuodonilmaisimella

Liukurengaspari Lohkorengas/Duronit ja NBR-O-rengas

Nesteen kanssa kosketuksissa

O-renkaat NBR

Liitännät

XRipper-liitännät tukijaloilla

Materiaali _____

Tuloaukko yhteensopiva DN _____ EN1092-1/11, PN _____

Ulosmeno yhteensopiva DN _____ EN1092-1/11, PN _____

Tulopuolella

-liitäntäkotelo kyllä _____ ei _____

Litteä vaihdemoottori

Valmistaja Getriebebau Nord

Tyyppi

Teho _____ kW

Lähtönopeus _____ r/min

Jännite	400 V
---------	-------

Taajuus 50 Hz

Suojausluokka IP 55

ISO-luokka F

Lämpötila-anturi 3

XRipper ja moottori on kytketty suoraan toisiinsa teräksisen (maalatun) vääntömomenttituen avulla.

Maalaus:

XRipper: teräksen suojarahjamaali, pintamaali
RAL3020, liikennepunainen

Käyttö: Teräksen suojapohjamaali, pintamaali
RAL3020, liikennepunainen

Kokonaispaino

Mitat (PxLxK)