

XRipper XRC_____QD

Marka: Vogelsang
Model: XRC_____QD

Kanal tesisatlarındaki iri ve katı maddeleri parçalamak için tasarlanmış, kompakt ve yerden tasarruf sağlayan çift şaftlı parçalayıcı
Boru hatları, pompalar ve vanalarda tıkanma ve blokajlara karşı etkili koruma
Sıvı ortamlardaki katı maddelerin ekonomik bir şekilde işlenmesi
Çeşitli iri ve katı maddelere uygun
Kuyu veya kanal montajı için Sewer Integration Kit ile donatılmış model

Tasarım ve çalışma verileri:

Taşınan madde
Akış hızı _____ m³/h
Katı madde oranı _____ %
Sıcaklık _____ °C
pH değeri _____

ATEX Sertifikalı: evet / hayır

- Bölge: 1
- Sıcaklık sınıfı: T4

Vogelsang XRipper XRC_____QD

Kuru çalışmaya dayanıklı
Kartuş ünitesi şeklinde conta

Malzemeler ve Tasarım

Ripper rotorları yüksek aşınma direncine sahip özel çelik
Kesme bıçağı genişliği ____ mm
Rotor tasarımı: monolitik
Sıvıyla temas eden
Gövde parçaları Çelik
Koruma plakaları yüksek aşınma direncine sahip özel çelik
Mil contası Ortamla soğutmalı kaymalı segman,
sızdırmazlık odalı ve
sızıntı göstergesi
Kayan halka çifti Blok halka/Duronit, NBR O-ringli
Sıvıyla temas eden O-halkalar NBR

Seçilen malzemeler / Tasarım:

Ripper rotorları _____
Monolitik (tek parça) rotor tasarımı evet hayır
Kesme bıçağı genişliği _____ mm
Koruma plakaları _____
Kayan segman çifti _____
Gövde parçaları _____

Tahrik

Daldırma tipinde düz dişli motor

Üretici Getriebebau Nord / EMOD

Tip _____

Güç _____ kW

Çıkış devri _____ dev/dak

Gerilim _____ V

Frekans 50 Hz

Koruma sınıfı IP 55

ISO sınıfı F

Sıcaklık sensörü 3

XRipper ve motor, çelikten (boyalı) bir tork desteği vasıtasıyla birbirine doğrudan bağlanmıştır.

Duvar montajı: düz / yuvarlak

XRipper SIK, paslanmaz çelikten yapılmış bir duvar montaj aparatı içerir; bu sayede cihaz, bir kanalın çıkışının hemen önüne monte edilebilir. Kılavuz raylı bir duvar montaj aparatı, servis ve bakım amacıyla kaldırma kancası yardımıyla tüm XRipper'ı kanaldan yukarı doğru kaldırmaya olanak tanır. Öğütücü tekrar kullanıma sokulduğunda, raylar vasıtasıyla konsola geri yerleştirilir. Konsol, ek bir sabitleme gerektirmeden öğütücüyü otomatik olarak yerinde tutar.

Paslanmaz çelik kılavuz ray dahil

Kılavuz ray uzunluğu: _____ mm

Şaft çapı: _____ mm

Kanal şekli: açık oluk

Kanal genişliği: _____ mm

Kanal yüksekliği: _____ mm

Boyama:

XRipper: +++KTL çelik koruma astarı++++, son kat boya

RAL3020, trafik kırmızısı

Tahrik: Çelik Koruma Astar, Son Kat Boya

RAL3020, trafik kırmızısı

Toplam ağırlık _____

Boyutlar (UxGxY) _____

XRipper, daha önce açıklandığı gibi teslim edilecek

Seenekler:

Kontrol paneli kontrol dolabına monte edilmiř (ATEX XRC iin geerli deėildir)

XRipper kontrol panosu XRipper

Yerinde kumanda paneli

Boyutlar (Y x G x D): 500 mm x 500 mm x 210 mm

Malzeme: elik

XRipper gc: 2,2 kW

XRipper yk devresi: Doėrudan

Yazılım / Tıkanma ynetimi dahil

Yazılım ykl kontrol nitesi (ATEX XRC ve ATEX dıřı XRC iin)

Montaj iin tařıyıcı raya nceden monte edilmiř

Bir kontrol dolabına

Kontrol modl

Tip: XRipper PCU

Veri iletiřimi: ProfiNet

Uzaktan kumanda arayz: Veri iletiřimi zerinden

Besleme gerilimi: 24 V DC

Koruma sınıfı: IP20

Boyutlar (G x Y x D): 95 x 128 x 46 mm

Montaj tr: DIN rayı

Yazılım / Tıkanma ynetimi dahil