



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PROCESAMIENTO DE LA UVA DELICADO A LA VEZ QUE POTENTE


Bombas lobulares de Vogelsang
para la elaboración de vino

VOGELSANG
ENGINEERED TO WORK



Bomba del vino

**Bombas lobulares Vogelsang de la serie VX:
eficiencia probada en la más amplia variedad de trabajos de bombeo**



Tipos	Vol. de carrera	Presión máx.	Caudal máx.*	Velocidad máx.		
	l/U	Q bar	QD bar	m³/h	l/min	rpm
serie VX 100						
90	0.59	7		21	354	600
128	0.84	4		30	504	600
serie VX 136						
105	1.90	10	12	68	1140	600
140	2.53	8	12	91	1518	600
210	3.80	5	10	137	2280	600
serie VX 186						
130	5.03	10	12	181	3018	600
184	7.12	8	12	256	4272	600
260	10.06	5	10	362	6036	600
368	14.24	3	8	513	8544	600
520	20.12		6	724	12.072	600

* Caudal máximo teórico. En la práctica, el caudal es generalmente más bajo dependiendo de la presión diferencial, la viscosidad del medio y la instalación de la bomba.
Con nuestro software de dimensionamiento de equipos, configuramos la bomba lobular óptima para su instalación.

Copyright 2018 Vogelsang GmbH & Co. KG

La disponibilidad de productos, el aspecto así como las especificaciones y los detalles técnicos están en continuo desarrollo, por lo que toda la información aquí presente está sujeta a posibles cambios. Vogelsang®, ACC®, BioCrack®, BioCut®, CC-Serie®, CFC®, EnergyJet®, HiFlo®, PreMix®, RotaCut®, X-Till® y XRipper® son, en determinados países, marcas registradas de Vogelsang GmbH & Co.KG, Essen/Oldb., Alemania. Todos los derechos reservados, incluidos los de gráficos e imágenes.

Wine industry_TD_ES_INT_07207718_500_MET0623 – Printed in Germany

Vogelsang GmbH & Co. KG

Holthoege 10-14 | 49632 Essen/Oldb. | Alemania

Teléfono: +49 5434 83 - 0 | Fax: +49 5434 83 - 10

germany@vogelsang.info

vogelsang.info

VOGELSANG
ENGINEERED TO WORK

